

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : TWORZYMY "NASZ RYNEK" POPRZEZ PRZEBUDOWĘ  
TARGOWISKA W KAŁUSZYNIE - UKŁAD DROGOWY  
ADRES INWESTYCJI : Kałuszyn  
INWESTOR : GMINA KAŁUSZYN  
ADRES INWESTORA : ul.Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn  
BRANŻA : Drogowa  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Projektant mgr inż.Ewa Zbieć  
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2014 r

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	3	4	5	6	7	8
1		<b>UTWARDZENIE POWIERZCHNI TARGOWEJ</b>				
1.1		<b>Drogi wewnętrzne</b>				
1.1.1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
1	D-M	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	342.4 = 342.400		
d.1.1.1	01.01.01					
2		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	1245.2		
d.1.1.1						
<b>Razem dział Prace przygotowawcze</b>						
1.1.2		<b>Roboty ziemne</b>				
2						
3	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	1951.68		
d.1.1.2						
4	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	780.672 = 780.672		
d.1.1.2						
5	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	780.672 = 780.672		
d.1.1.2						
6	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1951.68		
d.1.1.2						
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
1.1.3		<b>Nawierzchnia dróg wewnętrznych wjazdowych i dojazdowa szerokości 5m</b>				
3						
7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	434.14		
d.1.1.3						
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	173.3		
d.1.1.3						
9	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej	m	164.7		
d.1.1.3						
10	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1677.76		
d.1.1.3						
11	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1506.56		
d.1.1.3						
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1506.56		
d.1.1.3						
13	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
d.1.1.3						
<b>Razem dział Nawierzchnia dróg wewnętrznych wjazdowych i dojazdowa szerokości 5m</b>						
<b>Razem dział Drogi wewnętrzne</b>						
1.2		<b>Zjazdy publiczne</b>				
14		Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m <sup>2</sup>	31.8		
d.1.1.2						
15		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	23.92		
d.1.1.2						
16		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30		
d.1.1.2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	3	4	5	6	7	8
17 d.1. 2	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	55.72		
18 d.1. 2	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	22.288 = 22.288		
19 d.1. 2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	22.288 = 22.288		
20 d.1. 2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30		
21 d.1. 2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej	m	22.4		
22 d.1. 2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	55.72		
23 d.1. 2	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	49		
24 d.1. 2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	49		
<b>Razem dział Zjazdy publiczne</b>						
1.3		<b>Utwardzenie dojeżdż i dojazdów do stanowisk handlowych szerokości 3m</b>				
1.3. 1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
25 d.1. 3.1	D-M 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.068		
<b>Razem dział Prace przygotowawcze</b>						
1.3. 2		<b>Roboty ziemne</b>				
26 d.1. 3.2	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	224.4		
27 d.1. 3.2	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	89.76 = 89.760		
28 d.1. 3.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	89.76 = 89.760		
29 d.1. 3.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	224.4		
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
1.3. 3		<b>Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów do stanowisk handlowych szerokości 3m</b>				
30 d.1. 3.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej	m	131.5		
31 d.1. 3.3	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	224.4		
32 d.1. 3.3	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	224.4		
33 d.1. 3.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	224.4		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>Razem dział Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów do stanowisk handlowych szerokości 3m</b>						
<b>Razem dział Utwardzenie dojeżdż i dojazdów do stanowisk handlowych szerokości 3m</b>						
1.4		<b>Nawierzchnia placu utwardzona ( pod stanowiska handlowe zadane i niezadane)</b>				
1.4.1		<b>Roboty ziemne</b>				
34 d.1.4.1	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	1448.97		
35 d.1.4.1	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	579.588 = 579.588		
36 d.1.4.1	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	579.588 = 579.588		
37 d.1.4.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1448.97		
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
1.4.2		<b>Nawierzchnia placu</b>				
38 d.1.4.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1448.97		
39 d.1.4.2	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1448.97		
40 d.1.4.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1448.97		
<b>Razem dział Nawierzchnia placu</b>						
<b>Razem dział Nawierzchnia placu utwardzona ( pod stanowiska handlowe zadane i niezadane)</b>						
<b>Razem dział UTWARDZENIE POWIERZCHNI TARGOWEJ</b>						
2		<b>Zabudowa miejsc parkingowych</b>				
2.1		<b>Roboty ziemne</b>				
41 d.2.1	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	390		
42 d.2.1	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	156 = 156.000		
43 d.2.1	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	156 = 156.000		
44 d.2.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	390		
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
2.2		<b>Parking dla samochodów nawierzchnia zielona z ażurowych płyt betonowych (eco płyt) humusowych i obsianych trawą</b>				
45 d.2.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	390		
46 d.2.2	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	390		
47 d.2.2	D - 06.01.01	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm humusowych i obsianych trawą	m <sup>2</sup>	390		
<b>Razem dział Parking dla samochodów nawierzchnia zielona z ażurowych płyt betonowych (eco płyt) humusowych i obsianych trawą</b>						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>Razem dział Zabudowa miejsc parkingowych</b>						
<b>3</b>		<b>Nasadzenie zieleni</b>				
<b>3.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
48 d.3.1	D 02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	461.76		
49 d.3.1	D 02.00.01	(Wywiezienie ziemi pozyskanej przy wykonaniu koryt ) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	184.704 = 184.704		
50 d.3.1	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	184.704 = 184.704		
51 d.3.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	461.76		
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
<b>3.2</b>		<b>Nawierzchnia zielona z ażurowych płyt betonowych humusowsnych ( eco płyt) i obsianych trawą</b>				
52 d.3.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	461.76		
53 d.3.2	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	461.76		
54 d.3.2	D - 06.01.01	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm humusowsnych i obsianych trawą	m <sup>2</sup>	461.76		
<b>Razem dział Nawierzchnia zielona z ażurowych płyt betonowych humusowsnych ( eco płyt) i obsianych trawą</b>						
<b>3.3</b>		<b>Trawnik</b>				
55 d.3.3		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. IV	m <sup>2</sup>	1246.74		
<b>Razem dział Trawnik</b>						
<b>Razem dział Nasadzenie zieleni</b>						
<b>4</b>		<b>Odpiływ wody deszczowej</b>				
56 d.4	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	205.44		
57 d.4	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	205.44		
58 d.4	D-05.03.05	Ściek z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	205.44		
<b>Razem dział Odpiływ wody deszczowej</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**