

KOSZTORYS ŚLEPY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 220635W OD KM 0+000 DO KM 0+804 W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWINA

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.804		
2		Roboty ziemne				
2 d.2	D 02.00.01 D 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	330.12		
3 d.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	43.04		
4 d.2	D 02.00.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	218.46		
3		Jezdnia				
5 d.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 10x6,3=63	m ²	63		
6 d.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie na poszerzeniach w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	338.08		
7 d.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	63		
8 d.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²	338.08		
9 d.3	D 04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	63		
10 d.3	D 04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	63		
11 d.3	D 04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	338.08		
12 d.3	D 04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	338.08		
13 d.3	D 05.03.05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	298.8		
14 d.3	D 05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	19.52		
15 d.3	D 05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	426.08		
16 d.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5.2*804 = 4180.800		
17 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4180.8		
18 d.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5*804 = 4020.000		
19 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4020		

KOSZTORYS ŚLEPY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 220635W OD KM 0+000 DO KM 0+804 W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWINA

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.3	D 04.04.00	Ulepszenie poboczy kruszywem naturalnym warstwa górna o gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	1206		
4		Zjazdy				
21 d.4	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	52*0.4*0.2 = 4.160		
22 d.4	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	52		
23 d.4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	127.5		
24 d.4	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²	127.5		
25 d.4	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	127.5		
26 d.4	D 04.04.04	Nawierzchnia zjazdu żwirowa, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	127.5		
5		Prace wykończeniowe				
27 d.5	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	(469-52-15)*2 = 804.000		
6		Oznakowanie				
28 d.6	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm	szt.	4		
29 d.6	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	4		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: