

DANE WYJŚCIOWE BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTOWANIA

1/Droga/ulica Trzcianka nr _____na terenie miasta ~~gminy~~ Katuszyn pow. Mińsk Maz.2/Początek trasy /km 0 + 000/ przyjęto na Δ z ul. Mostawą (droga kat. powiatowej)3/Koniec trasy /orientacyjnie km 0 + 638/ przyjęto na Δ z ul. 1 Maja (droga kat. powiatowej)

4/Podstawowe parametry projektowe :

a/klasa ~~drogi~~/ulicy L o prędk. proj. 40/30 km/hb/szer. jezdni 6,0 - 5,0 m, ~~poboczy~~/chodników max. 2,0 mc/przewidywana kategoria ruchu KR 1d/rodzaje gruntów podłoża brak badańe/głębokość wód gruntowych brak badańf/system odwodnienia : powierzchniowy ~~kanalizacyjny~~^{1/} ~~wgłębny~~^{1/}z odprowadzeniem wód do jezdni sąsiednich ulic

g/inne _____

5/Sugestie Inwestora w zakresie :

a/konstrukcji - jezdni nowa bitumiczna warstwa ścierna grub. 4/5- podbudowy z wyremontowanej (rem. cząstkowy) istn. naw. bitumicznej- ~~poboczy~~/chodników z szarej brukowej kostki betonowej grub 8cm na podst. piaskowej grub. 3cm i kruszywie naturalnym grub 10cm- zjazdów indywidualnych do obiektów sąsiadujących posesji
z czerwonej brukowej kostki betonowej grub 8cm na kruszywie natur. grub. 15cm- zjazdów na skrzyżowaniach z ulicamiKolorytyka do ustalenia z trasą wzdłużb/ konstrukcji przepustów - pod korpusem drogowym kolorytyka do 10%

- pod zjazdami _____

1/ wg projektu : towarzyszącego /odrębnego