

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR GEOD. DZIAŁKI 170 W M-ŚCI CHROŚCICE

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym . < działka nr 170 lok 0+000-0+185>0.185	km km	0.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.19</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy GSC . < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	869.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>869.50</b>
2.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy GSC asfaltem < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	851.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>851.00</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	851.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>851.00</b>
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	832.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.50</b>
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	832.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.50</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 7 cm kat. gruntu I-III < działka nr 170 lok 0+000-0+185>185.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	185.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.00</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
5.1	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami . 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>