



POZIOM POSADZKI
SALI SPOTKAN

a
gres antypoślizgowy
gładz cem. 5cm zbrojona
styropian FS-20 gr.5cm
folia techniczna 2x
beton B7,5 gr.10cm
piasek zagęszczany gr.15cm

b
gres antypoślizgowy
gładz cem.4cm zbrojona
styropian FS-20 gr.4cm
szlichta wyrównawcza gr.2cm
płyty kanatowe gr.24cm
lynk cem.-wapienny kat.III

c
gładz cem.4cm zbrojona
styropian EPS100 2x10cm
paroizolacja 1xfolia tech.
strop z płyt kanatowych
lynk cem.-wap.

c*
wełna miner.14+6cm
ruszt z profili stalowych
płyta GKF ogniochronna

d
łaty 5x4cm
kontrłaty 2x5cm
folia dachowa
krokwie 8x16cm
wełna miner.14+6cm
ruszt z profili stalowych
płyta GKF ogniochronna

e
łaty 5x4cm
kontrłaty 2x5cm
folia dachowa
krokwie 8x16cm

PRZEKRÓJ II-II

OBIEKT: PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PO DAWNEJ APTECZE Z LOKALAMI MIESZ-KALINNYMI ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA	SKALA: 1:50
ADRES: KALUSZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 DZIAŁKI nr. 6eod.3540.3541/1.3539/2	DATA: 03.2016r.
INWESTOR: GMINA KALUSZYN KALUSZYN UL.POCZTOWA 1	NR. ARK: 10
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ II-II	NR. UBR.: 98/79/OL
PROJEKTANT-KONSTRUKCJE: Inż. STANISŁAW JAKUBCZAK	PODPIS:
PROJEKTANT-ARCHITEKTURA: mgr. Inż. CZESŁAW SPRYCHA	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr. Inż. arch. ANDRZEJ BAKIERA	PODPIS:
NR. DPR. UAN-4224/58/47/84	