



Uwagi:

1. Beton podkładowy B10, grub. min. 10 cm
2. Dół betonu podkładowego na gruncie rodzimym
3. Do zbrojenia płyty dennej przyspawać bednarke dla instalacji odgromowej
4. Wykopy w sąsiedztwie istniejących sieci i budynków wykonywać ręcznie
5. Nie dopuścić do nawodnienia i przemarznięcia wykopów
6. Wykopy odbierać w obecności osoby uprawnionej
7. Izolacja wg rysunku i opisu architektonicznego.

BETON B25W8  
STAL B500SP

Temat: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Kałuszyn, Plac Kilińskiego			
Inwestor:		Gmina Kałuszyn 05–310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1	
Adres obiektu:		05–310 Kałuszyn Plac Kilińskiego działka nr geod. 3242	
Projektował:	Nr upr. bud.:	Data:	Podpis:
Henryk Lech	Wa–492/01	05.2010	
Sprawdził:			
Mirosław Fiuk	Wa–489/01	05.2010	
Opracował:			
Paweł Olszewski		05.2010	
Projektant: <b>KONSTPOL</b> Konstpol Sp. z o.o. 08–110 Siedlce, ul. Starowiejska 232/234 tel. 25 632 46 23, email: poczta@konstpol.pl			
Treść rys.: <b>FONTANNA RZUT PŁYTY STROPOWEJ I DENNEJ - - POMIESZCZENIE MASZYNOWNI</b>			
Branża: Konstrukcja			
Faza: Projekt budowlany		Data: 05.2010	Skala: 1:50
Numer rys.: <b>KF-1</b>			Rewizja: <b>0</b>