


















WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT		DRZWI WEWNĘTRZNE										DRZWI P.POZ.		DRZWI WEWN.		DRZWI ZEWN.		DRZWI STRYCH	
																			
OZNACZENIE		-				R30		ALw		ALw		ALz							
wymiary w świetle czołownicy	S	80		80		90		90		90		140		140		140		80	
	II	200		200		200		200		200		215		215		215		120	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PARTER	4	2	1	1	4	3	3	4	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
RAZEM		4	2	1	1	4	3	4	7	2	-	1	-	2	1	2	2	1	-

WYMIARY OTWORÓW POMIERNICZ Z NATURY
 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE SZKŁONE SZKŁEM
 ZESPOLONYM BEZPIECZNYM -OD WEWNĄTRZ P2,OD ZEWNĄTRZ
 HARTOWANE SZKŁO PRZEZIERNE KOLOR ALUMINIUM ZEWNĘTRZNEGO
 -RAL7005 SZYBA ANTYWZAMANIOWA P4 NA ZEWNĄTRZ.

**UWAGA: DO DRZWI WEJŚCIOWYCH Z KORYTARZY DO POMIESZCZEŃ ZASTOSOWAĆ
 OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE BKT-SYSTEM**