		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE										BRAMA ZEWNĘTRZNA
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D1a		D2		D2a		D3		D4 – EI30		D5		B1
SCHEMAT																
Wymiary w świetle otworu (mm)	S_O	1320		1320		1020		1020		920		1020		1000		3000
	H_O	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2550
Wymiary zewnętrzne	Sz	–		–		–		–		–		–		–		–
	Hz	–		–		–		–		–		–		–		–
Wymiary w świetle ościeznicy (mm)	S	1200		1200		900		900		800		900		900		–
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		–
		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	
ILOŚĆ		1	–	1	–	3	1	–	1	–	1	1	–	–	1	1
		drzwi zewn. aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, U szklenia=1,1W/K*m2		drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym		drzwi wewnętrzne z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne, wyposażone w kratki wentylacyjne i zamek wc		drzwi wewnętrzne z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne, wyposażone w kratki wentylacyjne i zamek wc skrzydło kąt otwarcia 180st.		drzwi wewn. z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne, wyposażone w kratki wentylacyjne		drzwi wewnętrzne stalowe EI30		drzwi wewn. z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne,		Brama stalowa segmentowa, ocieplona, z napędem elektrycznym

Uwaga:
PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ WYKONANYCH OTWORÓW

Temat
Przebudowa i ocieplenie budynku OSP z częściową zmianą sposobu użytkowania i budową pochylni dla niepełnosprawnych
Falbogi, dz.nr ew. 88/2

Inwestor
Gmina Kałuszyn
ul Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

Projektant
arch. Barbara Trojanowska — nr upr. MA/086/04 — podpis

Opracowanie
Barbara Trojanowska
Marcin Skrzydlewski

Rysunek
Wykaz stolarki

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Branża
ARCHITEKTURA

Skala
-

Data
wrzesień 2011

Nr rysunku
A-08