

POWERLUG 1000



(PL)

Charakterystyka: naświetlacz szerokostrumieniowy do lamp wyladowczych metalohalogenowych (ZM.020) i sodowych (ZM.021)

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego o IP65, malowana na czarno, odbłyśnik aluminiowy, młoteczkowany, symetryczny, szyba z hartowanego szkła, układ zapłonowy z zabezpieczeniem termicznym zabudowany w osobnej skrzynce zapłonowej o IP55 (sprzedawany w komplecie z oprawą); kompensacja, w komplecie z lampą metalohalogenową lub sodową

Montaż: na regulowanym uchwycie; min. odległość od powierzchni oświetlanej 1,5 m, przewód łączący układ zapłonowy i oprawę przy długości:

- 20 m, przekrój przewodu 2,5 mm²
- 30 m, przekrój przewodu 4,0 mm² (nie jest dostarczany)

Dodatkowo: możliwość wykonania oprawy w dowolnym kolorze z palety RAL

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, fasady, pomniki, obiekty architektoniczne i inne

(GB)

Description: wide - beam floodlight for discharge metalhalide (ZM.020) and sodium (ZM.021) lamps

Technical details: body of the luminaire made of die-cast aluminium of IP65, black painted; aluminium, symmetrical, faceted reflector; shield of toughened glass; ignition system with thermal protection built into separate ignition box of IP55 (included); compensation; with metalhalide or sodium lamp in set

Mounting: on an adjustable holder; min. distance from illuminated surface - 1,5 m; wire connecting ignition system and the luminaire of length:

- 20 m, wire diameter 2,5 mm²
- 30 m, wire diameter 4,0 mm² (not provided)

Additional: version in any colour of RAL palette

Use: production halls, warehouses, sports halls, parking lots, facades, monuments, architectural buildings and others

(D)

Charakteristik: Flutlichtleuchte für Metallhalogen (ZM.020)- und Natriumdampflampen (ZM.021), mit breitem Strahl

Technische Beschreibung: Gehäuse aus Aluminiumguss, IP65, Farbe schwarz; Reflektor aus Aluminium, schlaggeschmiedet, symmetrisch, Glasscheibe aus gehärtetem Glas, Zündsystem mit im Gehäuse eingebauter Sicherung IP55, Kompensation, komplett mit Metallhalogen- oder Natriumdampflampe

Montage: an verstellbarem Griff, min. Abstand von der zu beleuchtenden Fläche - 1,5 m

das Zündgerät mit der Gehäuse verbindende Kabelführung bei der Länge:

- 20 Meter Querschnitt - 4,0 mm² (nicht lieferbar)
- 30 Meter Querschnitt - 2,5 mm²

Zusätzlich: Leuchtenausführung in beliebiger RAL - Farbe möglich

Anwendungsbereich: Produktions- Lagerhallen, Sportobjekte, Parkplätze, Fassaden, Denkmäler und sonstige

(RU)

Характеристика: широкоструйный прожектор для разрядных металлогалогенных (ZM.020) и содовых (ZM.021) ламп

Техническое описание: корпус светильника изготовлен из алюминиевой отливки с IP65; покрашен на черный цвет; алюминиевый, симметричный, фактурный отражатель; закаленное стекло; система зажигания с термозащитой установленной в отдельной зажигающей коробке с IP55 (продаваемая в комплекте со светильником); компенсация; в комплекте с содовой или металлогалогенной лампой

Монтаж: на регулируемом держателе; мин. расстояние от освещаемой поверхности - 1,5 м; провод соединяющий систему зажигания и светильник при длине:

- 20 м, сечение провода 2,5 мм²
- 30 м, сечение провода 4,0 мм² (не продается в комплекте)

Дополнительно: возможность исполнения светильника произвольного цвета из палитры RAL

Применение: производственные цеха, складские цеха, спортивные объекты, стоянки, фасады, памятники, архитектурные объекты и другие

(FR)

Caractéristique: luminaire à répartition extensive pour lampe à décharge iodure métallique (ZM.020) et à sodium (ZM.021)


Description technique: corps de luminaire en pièce moulée sous pression, IP65 vernis thermosable noir, réflecteur en aluminium martelé, symétrique, glace plate en verre trempé, mandrin pour régulation du projecteur, appareillage avec protection thermique incorporé IP 55 (au complet), compensation, avec lampe iodure métallique et lampe à sodium

Montage: sur la mandrin réglable, distance minimale de surface - 1,5 m; la câble jointé une appareillage avec un corps long de:

- 20 m, section de câble 2,5 mm²
- 30 m, section de câble 4,0 mm² (non livrable)

En plus: les autres couleurs de RAL palette - accessible

Application: pour halls industriels, magasins, parkings, monuments et constructions architectoniques



PowerLug 1000

PowerLug 1000



	(W)		a x b x c x d (mm)	kg	
POWERLUG 1000					
ZM.020	1 x 1000	E40	450 x 517 x 466 x 165	19,30	-
ZM.021	1 x 1000	E40	450 x 517 x 466 x 165	22,30	-
UD.005	Układ zapłonowy do lamp MH / Ignition system for MH lamps / Zündgerät für Metallhalogenlampen / Система зажигания для МН ламп / Systeme d'allumage pour lampes iodes métalliques				
UD.006	Układ zapłonowy do lamp sodowych / Ignition system for sodium lamps / Zündgerät für Natriumdampflampen / Система зажигания для содовых ламп / Systeme d'allumage pour lampes à sodium				

