

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03				
	0801-04				
		1300.30	m ²	1300.30	
				RAZEM	1300.30
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 18 cm	m ²		
d.1	0802-07				
	0802-08				
		1300.30	m ²	1300.30	
				RAZEM	1300.30
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03				
		304.0*0.0575	m ³	17.48	
				RAZEM	17.48
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo	m ³		
d.1	0108-14	żułobetonowych na odległość 5 km			
	0108-16				
		1300.30*0.33+17.48	m ³	446.58	
				RAZEM	446.58
2		DROGI			
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I	m ²		
d.2	0101-07	IV głębokości 30 cm			
	0101-08				
		88.80	m ²	88.80	
				RAZEM	88.80
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - b	m ²		
d.2	0109-01	ton C16/20			
	0109-02				
		1300.30+88.80	m ²	1389.10	
				RAZEM	1389.10
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość	m ²		
d.2	0105-07	warstwy po zagęszczeniu			
		1300.30+88.80	m ²	1389.10	
				RAZEM	1389.10
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cement	m ²		
d.2	0511-03	wo-piaskowej			
		1300.30+88.80	m ²	1389.10	
				RAZEM	1389.10
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C8/10	m ³		
d.2	0402-03				
		(304.0+51.0)*0.0575	m ³	20.41	
				RAZEM	20.41
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow	m		
d.2	0403-03	piaskowej			
		304.0+51.0	m	355.00	
				RAZEM	355.00