



UWAGI:

1. Podejście do gniazd i wypustów na ścianie pod tynkiem.
Podejście do łączników oświetleniowych oraz opraw montowanych na ścianie pod tynkiem.
2. Oznaczenia linii zasilających i obwodów wg schematów.
3. Wysokość instalowania:
 - gniazda w pomieszczeniach i korytarzach - 1,4m
 - gniazda do podgrzewaczy w łazienkach - 2,0m
 - gniazda w pomieszczeniach kuchennych - 1,2m
 - łączniki oświetleniowe - 1,4m

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POM.	NR	NAZWA POM.
01	WIATROŁAP	012	SALA ZABAW/14DZIECI/
02	HALL	013	ŁAZIENKA DZIECI
03	SZATNIA	014	SALA ZABAW/16DZIECI/
04	ŁAZIENKA DZIECI	014a	KORYTARZ
05	KORYTARZ	015	KUCHNIA
06	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI	016	KORYTARZ
07	POMIESZCZENIE SOCJALNE	017	SZTANIA PRACOWNIKÓW
08	ZMYWALNIA	018	WC PRACOWNIKÓW
09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	019	POM. PORZĄDKOWE
010	WC DLA NIEPEŁNOSP.	020	MAGAZYN
011	POMIESZCZENIE NA WÓZKI	021	OBIERALNIA WARZYW

OZNACZENIA

- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16A, 250V
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE 3P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A-32A, 400V, IP 44
- WYŁĄCZNIK PRZECIWPÓŻAROWY WG-1S

TYPY OPRAW:

- Oprawa jarzeniowa 2x36W z kloszem IP20 T8 /G13/
- Oprawa hermetyczna 2x35W IP66 T5 /G5/ IP66
- Oprawa jarzeniowa z rastrem 2x35W T5 /G5/ IP20
- Plafoniera 2x18W TC-D /G24d-2/
- OPRAWA AWARYJNA VOYAGER LED AREA MCE E3M WHI
- OPRAWA AWARYJNA VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI
- KINKIET LED 7W Z CZUJKĄ RUCHU
- OPRAWA AWARYJNA AMEX EMX 2h 18W
- OPRAWA AWARYJNA TYPU STAR 8W - 3h

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK	SKALA:	1:50
ADRES:	KALUSZYN UL. ZAMOJSKA 13 DZ.NR 3532/1, 3532/2.	DATA:	03.2015r.
INWESTOR:	GINIA KALUSZYN KALUSZYN UL.POCZTOWA 1	NR. RYS:	E-02
PRZEDMIOT RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Chudawski	NR. UPR.:	GPB-4224/57/50/89
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	