

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UI BRZozowa			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa drogi 0,15	km km	0,15	
				RAZEM	0,15
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urob- ku na odl.do 1 km sam.samowylad. 267,24	m ³ m ³	267,24	
				RAZEM	267,24
3 d.1.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- chodami samowyladowczymi po drogach o nawierz- chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 266,75	m ³ m ³	266,75	
				RAZEM	266,75
4 d.1.2	D-02.00.01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko- pu; grunt kat.III-IV 0,5	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
1.3		JEZDNIA			
5 d.1.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni 690	m ² m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
6 d.1.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.5	m ² m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
7 d.1.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce- mentowo-piaskowej 187,7	m m	187,70	
				RAZEM	187,70
8 d.1.3	D 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67 575	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
9 d.1.3	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.8	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
10 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.8	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
11 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) poz.10	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
12 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.10	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
13 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.10	m ² m ²	575,00	
				RAZEM	575,00
1.4		Chodnik			

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 301,7	m ² m ²	 301,70	
				RAZEM	301,70
15 d.1.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 201,1	m m	 201,10	
				RAZEM	201,10
16 d.1.4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 301,7	m ² m ²	 301,70	
				RAZEM	301,70
17 d.1.4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 301,7	m ² m ²	 301,70	
				RAZEM	301,70
1.5		Zjazdy bramowe			
18 d.1.5	D 04.01.01	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na zjazdach do posesji Krotność = 1,67 45,3	m ² m ²	 45,30	
				RAZEM	45,30
19 d.1.5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 45,3	m ² m ²	 45,30	
				RAZEM	45,30
20 d.1.5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5 45,3	m ² m ²	 45,30	
				RAZEM	45,30
21 d.1.5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 92,8	m m	 92,80	
				RAZEM	92,80
22 d.1.5	D 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 45,3	m ² m ²	 45,30	
				RAZEM	45,30
23 d.1.5	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45,3	m ² m ²	 45,30	
				RAZEM	45,30
1.6		Prace wykończeniowe			
24 d.1.6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
1.7		Oznakowanie			
25 d.1.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.1.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		UI BRZozowa				
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa drogi	km	0,15		
Razem dział PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.1. 2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	267,24		
3 d.1. 2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	266,75		
4 d.1. 2	D-02.00.01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko- pu; grunt kat.III-IV	m ³	0,5		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
1.3		JEZDNIA				
5 d.1. 3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	690		
6 d.1. 3	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	690		
7 d.1. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	187,7		
8 d.1. 3	D 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67	m ²	575		
9 d.1. 3	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	575		
10 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	575		
11 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	575		
12 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	575		
13 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	575		
Razem dział JEZDNIA						
1.4		Chodnik				
14 d.1. 4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	301,7		
15 d.1. 4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	201,1		
16 d.1. 4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	301,7		
17 d.1. 4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	301,7		
Razem dział Chodnik						
1.5		Zjazdy bramowe				

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1. 5	D 04.01.01	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na zjazdach do posesji Krotność = 1,67	m ²	45,3		
19 d.1. 5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	45,3		
20 d.1. 5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 1,5	m ²	45,3		
21 d.1. 5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,8		
22 d.1. 5	D 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	45,3		
23 d.1. 5	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	45,3		
Razem dział Zjazdy bramowe						
1.6		Prace wykończeniowe				
24 d.1. 6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6		
Razem dział Prace wykończeniowe						
1.7		Oznakowanie				
25 d.1. 7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
26 d.1. 7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
Razem dział Oznakowanie						
Razem dział UI BRZOZOWA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: