
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni chodnika i zjazdów ulicy Trzcianka w Kałuszynie
ADRES INWESTYCJI : Ulica Trzcianka w Kałuszynie
INWESTOR : Gmina Kałuszyn
ADRES INWESTORA : ul Poczтова 1
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Zbieć
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2015 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont nawierzchni chodnika i zjazdów ulicy Trzcianka w Kałuszynie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odtworzenie krawężników i obrzeży			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.64	km km	 0.640	
				RAZEM	0.640
2 d.1		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1849	m m	 1849.000	
				RAZEM	1849.000
3 d.1		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
2		Odtworzenie nawierzchni zjazdów i dojazdów			
4 d.2		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (na zjazdach i dojeździe do budynku komunalnego) w kierunku ul Browarnej) 968	m ² m ²	 968.000	
				RAZEM	968.000
5 d.2		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 968	m ² m ²	 968.000	
				RAZEM	968.000
6 d.2		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
7 d.2		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
3		Odtworzenie chodników			
8 d.3		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (+ dwa zjazdy na ul. Krauzego) 1395	m ² m ²	 1395.000	
				RAZEM	1395.000
9 d.3		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1395	m ² m ²	 1395.000	
				RAZEM	1395.000