

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont alejek w parku w Kałuszynie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	D-M 00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.379	km km	 0.379	
				RAZEM	0.379
2 d.1	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1247.6	m m	 1247.600	
				RAZEM	1247.600
2		Roboty ziemne			
3 d.2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 435.6	m ³ m ³	 435.600	
				RAZEM	435.600
4 d.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 100.18	m ³ m ³	 100.180	
				RAZEM	100.180
5 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3175.0	m ² m ²	 3175.000	
				RAZEM	3175.000
3		Alejki parkowe			
6 d.3	D 04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń kamienny) gr. 15 cm 3175.0	m ² m ²	 3175.000	
				RAZEM	3175.000
7 d.3	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 710.19	m m	 710.190	
				RAZEM	710.190
8 d.3	D 08.01.01a	Palisady trapezowe kolorowe 8,45x14,8x13,85x30 cm z wykonaniem ław betonowych 108.4	m m	 108.400	
				RAZEM	108.400
9 d.3	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 494	m ² m ²	 494.000	
				RAZEM	494.000
10 d.3	D 05.03.23	Nawierzchniaz kostki brukowej dekoracyjnej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2681.0	m ² m ²	 2681.000	
				RAZEM	2681.000