

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont Placu Kilińskiego w Kałuszynie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.089	km km	0.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.089</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 d.2	D 02.00.01 D 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 205.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	205.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.290</b>
3 d.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 199.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	199.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.460</b>
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>			
4 d.3	D 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1271.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1271.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1271.110</b>
5 d.3	D 01.02.04	Rozebranie bodbudowyz brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 739.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	739.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>739.100</b>
6 d.3	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 180.0	m m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
7 d.3	D 04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń kamienny) gr. 10 cm 645.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
8 d.3	D 04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń kamienny) gr. 10 cm 645.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
9 d.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 208.3	m m	208.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.300</b>
10 d.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopionych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
11 d.3	D 04.04.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 790.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	790.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>790.000</b>
12 d.3	D 04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1435.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
13 d.3	D 10.07.01	Nawierzchnia placu z bezfazowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1435.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1435.000</b>
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>			
14 d.4	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 156.5	m m	156.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.500</b>
15 d.4	D 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej 504.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	504.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont Placu Kilińskiego w Kałuszynie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	D 04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 504.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 504.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.000</b>
17 d.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
18 d.4	D 04.04.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 174.5	m m	 174.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.500</b>
19 d.4	D 10.07.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 504.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 504.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.000</b>
<b>5</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
20 d.5	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>