

The diagram illustrates the cross-section of a road pavement structure with the following details:

- Dimensions:**
  - Left shoulder: 0,08m (curb), 1,50m (width), 0,15m (base).
  - Main road: 5,77-8,10m (width), 2% (slope).
  - Right shoulder: 0,15m (curb), 1,50m (width), 0,08m (base).
- Material Layers and Components:**
  - Left Shoulder:**
    - obrzeże betonowe 8x30 cm
    - podsyпка piaskowa 3 cm
    - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego
    - krawężnik betonowy 15x30x100 cm
    - podsyпка cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm
    - ława z betonu C12/15 10x33x25 cm
    - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 10 cm
  - Main Road:**
    - krawężnik betonowy 15x30x100 cm
    - podsyпка cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm
    - ława z betonu C12/15 10x33x25 cm
    - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 10 cm
    - 4 cm - warstwa ścierna - AC 11S
    - 4 - 6 cm - warstwa wyrównawcza - AC 11W
    - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
  - Right Shoulder:**
    - obrzeże betonowe 8x30 cm
    - podsyпка piaskowa 3 cm
    - 8 cm - betonowa kostka brukowa
    - 3 cm - podsyпка cem. piaskowa 1:4
    - 10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
    - 15 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

<b>Brzanka</b>	<b>DROGOWA</b>	<b>Rys. 4</b>
<b>Nazwa obiektu</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 220881W (ul. Mickiewicza) od km 0+000,00 do km 0+330,00 oraz remont zjazdów na ul. Mickiewicza w miejscowości Kaluszyń	<b>SKALA 1:50</b>
<b>Przedmiot rysunku</b>	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>	
<b>Inwestor</b>	Gmina Kaluszyń	
<b>Adres</b>	ul. Pocztowa 1, 05-310 Kaluszyń	<b>Nr uprawnień</b>
<b>Opracował</b>	mgr inż. Zbigniew Zbieć	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b>	mgr inż. Ewa Zbieć	<b>Data</b>
	upr. proj nr GP.7349/285/234/04 w spec. rozpr. inż. w zakresie dróg i nawierzchni kołowych	<b>luty 2015 r</b>